

Messkaskade (stand alone) Flowmeter cascade (stand alone)

METRUS
Valve Test Bench Excellence



DE

Diese als Zubehör erhältliche Messkaskade findet üblicherweise auch auf unseren CSV Prüfständen für Regelarmaturen Verwendung. Die installierten Schwebekörper-Durchflussmesser bieten Ihnen 5 verschiedene Messbereiche von 0 bis zu max. 28.000 NI/h an. Die Vorteile sind ein einfaches, kostengünstiges Messprinzip ohne Hilfsenergie und ein direktes Ablesen des Durchflusses auf der Skala des verwendeten Geräts. Die Messbereiche sind über Kugelhähne an der Kaskade umschaltbar. Der Robuste Aufbau auf Aluminiumprofilen lässt einen leichten Transport und dadurch die Verwendung an mehreren Prüfständen zu.

EN

This measuring cascade, available as an accessory, is usually also used on our CSV test benches for control valves. The installed variable area flowmeters offer you 5 different measuring ranges from 0 up to max. 28,000 NI/h. The advantages are a simple, cost-effective measuring principle without auxiliary energy and a direct visualisation of the flow rate on the scale of the device used. The measuring ranges can be switched over via ball valves on the cascade. The robust construction on aluminum profiles allows easy transport and thus use on several test benches.

METRUS GmbH

Richard-Lucas-Str. 6
41812 Erkelenz
Germany

T. +49 (2431) 94502 0 - we are GMT+1
F. +49 (2431) 94502 18
sales@metrus.de
www.metrus.de

